



## SCREENIT STANDARD, 500 MM OVER BORD

ScreenIT Standard leveres til en meget overkommelig pris. Kombinér tekstil, lynlås eller søm efter ønske. Skærmen har en solid kerne dækket med et skumlamineret tekstil aht. lydabsorbering. Hulmønstre fra yderkant: 150 mm. Den kan også anvendes som opslagstavle, eller der kan monteres en toolbar til tilbehør. Maksimal belastning 6 kg.

## YDERLIGERE TEKST

**ScreenIT Standard**

Lydabsorberende bordskærm med en 10 mm MDF-plade, beklædt med 5 mm skumlamineret stof på hver side.  
Belastning op til 6 kg.

Tykkelse i alt: 20 mm. Mål: (vælg nedenfor). Højde: 650. Afrundede hjørner, radius 35. Beslag fås i sølv, hvid og sort.  
Bestilles separat.

Beklædt på begge sider med: f.eks. Lido 200 (132 tonet). Søm og lynlås rundt om hele skærmen i farve: f.eks. rød.

Certifikat (gyldigt 03.06.2019):

ISO 10053 Afskærmning, SS-EN 1023 Stabilitetstest, ISO 354 Lydabsorption og SS 25269

N10-værdi størrelse 1600x650x20 = 37

---

Standardmål:

H. 650 med B. 800 || 1200 || 1400 || 1600 || 1800 || 2000

Højde 650 mm (500 over bord)

## ARTIKLER

ART. NR.	STØRRELSE / BESKRIVELSE	B:	H:	D:
6400805-	ScreenIT Standard, 500 mm over bord	800	650	20
6401205-	ScreenIT Standard, 500 mm over bord	1200	650	20
6401405-	ScreenIT Standard, 500 mm over bord	1400	650	20
6401605-	ScreenIT Standard, 500 mm over bord	1600	650	20
6401805-	ScreenIT Standard, 500 mm over bord	1800	650	20
6402005-	ScreenIT Standard, 500 mm over bord	2000	650	20