



## SCREENIT A30 GULVSKÆRMBÅS

Gulvskærmene lynes sammen for at danne en bås på hæle. Standardhøjden er 1400 mm og sideskærmes bredde er 800 mm. Fødder medfølger. Båsens skærme er med søm. Lynlåsen er til at sætte skærmene sammen. Leveres ikke med fiskebenslynlås. Bed om et tilbud på andre størrelser.

Dette produkt er Svanecertificeret, hvis det er dækket af tekstilerne; Glimmer, Cara, Nitte eller Bond. Samt ved brug af fodpakker i hvid eller sort.



YDERLIGERE TEKST

ScreenIT A30 Gulvskærm, bås

Lydabsorberende bordskærm lavet med en træramme fyldt med 30 mm lydabsorberende materiale og 5 mm skumlamineret stof på hver side.

Tykkelse i alt: 40 mm. Mål: (vælg nedenfor). Afrundede hjørner, radius 35. Sæt med sorte fødder inkluderet. Gulvskærmbås inkluderer justerbare fødder. Justerbar op til 50 mm.

Beklædt på begge sider med: f.eks. Lido 200 (132 tonet). Søm eller lynlås rundt om skærmen i farve: f.eks. rød.

Certifikat (gyldigt 03.06.2019):

SS-EN 1023 Stabilitetstest, ISO 354 Lydabsorption og SS 25269

N10-værdi 4 arbejdspladser 1400x2840x1800=1

Svanemærket for tekstiler (gyldigt 03.06.2019): Event Screen +, Mica, Xpress, Cara, Rivet, Twist, Bond, Synergy, Remix 3

Se <https://www.gotessons.com/en/floor-screens-and-floor-screen-booth/screenit-a30-booth> for opdaterede oplysninger

Standardmål:

H: 1400 med B: 1200 || 1400 || 1600 || 1800

Kontakt Götessons for tilpassede mål.

ARTIKLER					
ART. NR.	STØRRELSE / BESKRIVELSE	B:	H:	L:	
852120-	ScreenIT A30 Gulvskærmbås	1200	1400	800	
852140-	ScreenIT A30 Gulvskærmbås	1400	1400	800	
852160-	ScreenIT A30 Gulvskærmbås	1600	1400	800	
852180-	ScreenIT A30 Gulvskærmbås	1800	1400	800	