



# SCREENIT A30 STELLWAND BOOTH

Stellwände, die durch Reißverschlussverkettung eine Booth ergeben. Zur Schallabsorption und Abschirmung von Einzelarbeitsplätzen.

Dieses Produkt erhält die Swan-Zertifizierung, wenn es mit Textilien überzogen ist; Mica, Cara oder Rivet. Sowie bei Verwendung von Fußpackungen.

## PRESCRIBED TEXT

**ScreenIT A30 Stellwand-Booth**

Schallabsorbierender Schreibtisch-Sichtschutz bestehend aus einem Holzrahmen mit 30 mm starker Schallabsorber-Füllung und einem beidseitigen, 5 mm starken Textilbezug mit Schaumstoffkaschierung.

Gesamtstärke: 40 mm. Abmessungen: (Auswahl unten). Ecken abgerundet, Radius 35. Fuß-Set in schwarz inklusive. Lieferung der Stellwand-Booth inkl. verstellbarer Füße. Verstellbar bis 40 mm.

Beidseitiger Bezug: z. B. Lido 200 (132 getönt). Umlaufende Naht oder umlaufender Reißverschluss in Farbe: z. B. rot.

Nachweis (gültig 03.06.2019):

SS-EN 1023 Stabilitätsprüfung, ISO 354 Absorption und SS 25269

N10-Wert 4 Arbeitsplätze 1400x2840x1800=1

Dieses Produkt erhält die Swan-Zertifizierung, wenn es mit Textilien überzogen ist; Mica, Cara oder Rivet. Sowie bei Verwendung von Fußpackungen.

Aktuelle Informationen finden Sie auf https://gotessons.com/de/produkte/stellwande-und-booth/screenit-a30-booth

---

Standardabmessungen:

H. 1400 mit B. 1200 **||**1400 **||** 1600 **||** 1800

Für individuelle Abmessungen wenden Sie sich bitte an Götessons.

## WAREN

| ART. NO | SIZE / DESCRIPTION | B: | H: | L: |
|---|---|---|---|---|
| 852120- | ScreenIT A30 Stellwand Booth | 1200 | 1400 | 800 |
| 852140- | ScreenIT A30 Stellwand Booth | 1400 | 1400 | 800 |
| 852160- | ScreenIT A30 Stellwand Booth | 1600 | 1400 | 800 |
| 852180- | ScreenIT A30 Stellwand Booth | 1800 | 1400 | 800 |