



## SCREENIT A30/A40 CON GUÍA INCORPORADE

La pantalla de escritorio A30 está desarrollada para maximizar el aislamiento acústico. Tiene una estructura de madera rellena con material de aislamiento acústico de clase A y está recubierta con un tejido laminado de espuma. Grosor total: 40 mm. También se puede pedir con guía en blanco por el mismo precio.

El grosor del escritorio de 20 mm se aplica a las siguientes medidas: Pantallas con altura de 650 mm:  
Fijaciones para escritorio= 430 mm de alto por encima del escritorio. Pantallas con altura de 800 mm:  
Fijaciones para escritorio= 580 mm de alto sobre el escritorio.

acoustic facts

GÖTESSONS

+46 (0)321-687700 INFO@GOTESSONS.SE GOTESSONS.SE

## TEXTO PRESCRITO

**ScreenIT A30 con guía incorporada**

Pantalla de escritorio de aislamiento acústico con guía incorporada, con estructura de madera rellena de un material de aislamiento acústico de 30 mm y tejido laminado de espuma de 5 mm a cada lado.

Grosor total: 40 mm. Medidas: (seleccionar abajo) Altura: (seleccionar abajo) Esquinas redondeadas, radio de 35. Carga de hasta 25 kg. Fijaciones disponibles en plata, blanco y negro. Se pide por separado.

Revestida por ambos lados con: p.ej. Lido 200 (tono 132). Costura y cremallera alrededor de toda la pantalla en color: p.ej. rojo.

Certificado (válido 03-06-2019):

SS-EN 1023 Prueba de estabilidad, ISO 354 Absorción y SS 25269

Valor N10, 2000x650x40 = 9

Tejidos con etiqueta Swan (válido 03-06-2019): Event Screen +, Mica, Xpress, Cara, Rivet, Twist, Bond, Synergy, Remix 3

Para obtener información actualizada, véase: <https://www.gotessons.com/en/desk-screens/screenit-a30-with-built-in-rail>

---

Medidas estándar:

Alto: 650 con ancho: 800 || 1200 || 1400 || 1600 || 1800 || 2000

Altura de 650 mm (450 sobre el escritorio)

Alto: 800 con ancho: 800 || 1200 || 1400 || 1600 || 1800 || 2000

Altura de 800 mm (600 sobre el escritorio)

Para medidas personalizadas, póngase en contacto con Götessons.

## ARTÍCULOS

ART. N.º	TAMAÑO / DESCRIPCIÓN	Color	Ancho:	Alto:	Profundidad:
1040080-	ScreenIT A30/A40 con guía incorporada	plata	800	650	40
1040120-	ScreenIT A30/A40 con guía incorporada	plata	1200	650	40
1040140-	ScreenIT A30/A40 con guía incorporada	plata	1400	650	40
1040160-	ScreenIT A30/A40 con guía incorporada	plata	1600	650	40
1040180-	ScreenIT A30/A40 con guía incorporada	plata	1800	650	40
1040200-	ScreenIT A30/A40 con guía incorporada	plata	2000	650	40
1070080-	ScreenIT A30/A40 con guía incorporada	plata	800	800	40
1070140-	ScreenIT A30/A40 con guía incorporada	plata	1400	800	40
1070160-	ScreenIT A30/A40 con guía incorporada	plata	1600	800	40
1070180-	ScreenIT A30/A40 con guía incorporada	plata	1800	800	40
1070120-	ScreenIT A30/A40 con guía incorporada	plata	1200	800	40
1070200-	ScreenIT A30/A40 con guía incorporada	plata	2000	800	40
1140080-	ScreenIT A30/A40 con guía incorporada	blanco	800	650	40
1140120-	ScreenIT A30/A40 con guía incorporada	blanco	1200	650	40
1140140-	ScreenIT A30/A40 con guía incorporada	blanco	1400	650	40
1140160-	ScreenIT A30/A40 con guía incorporada	blanco	1600	650	40
1140180-	ScreenIT A30/A40 con guía incorporada	blanco	1800	650	40
1140200-	ScreenIT A30/A40 con guía incorporada	blanco	2000	650	40
1170080-	ScreenIT A30/A40 con guía incorporada	blanco	800	800	40
1170120-	ScreenIT A30/A40 con guía incorporada	blanco	1200	800	40
1170140-	ScreenIT A30/A40 con guía incorporada	blanco	1400	800	40
1170160-	ScreenIT A30/A40 con guía incorporada	blanco	1600	800	40
1170180-	ScreenIT A30/A40 con guía incorporada	blanco	1800	800	40
1170200-	ScreenIT A30/A40 con guía incorporada	blanco	2000	800	40