



## SCREENIT A30 FLEXIBLE

La pantalla de aislamiento acústico se puede utilizar como pantalla de escritorio, biombo y de pared. Puede pedir esta pantalla sin agujeros y con soportes de montaje de altura ajustable. La pantalla se puede mover fácilmente hacia arriba y hacia abajo con una llave Allen.

## TEXTO PRESCRITO

**ScreenIT A30 Flexible/De pared**

Pantalla de escritorio de aislamiento acústico con estructura de madera rellena de un material de aislamiento acústico de 30 mm y tejido laminado de espuma de 5 mm a cada lado.

Sin agujeros de fijación.

Se puede mover fácilmente entre la fijación para escritorio, la fijación de pie y la fijación en pared.

Esquinas redondeadas, radio de 35.

Fijaciones y patas disponibles en plata, blanco y negro. Se pide por separado.

Grosor total: 40 mm. Medidas: (seleccionar abajo) Altura: (seleccionar abajo).

Revestida por ambos lados con: p.ej. Lido 200 (tono 132).

Costura o cremallera alrededor de la pantalla de color: p.ej. rojo.

Certificado (válido 03-06-2019):

ISO 354 Absorción y SS 25269

Valor N10, 1800x800x40 = 7

Para obtener información actualizada, véase: <https://www.gotessons.com/en/desk-screens/screenit-a30-flexible>

---

Medidas estándar:

Alto: 650 con ancho: 800 || 1200 || 1400 || 1600 || 1800

Altura de 650 mm (450 sobre el escritorio)

Alto: 800 con ancho: 800 || 1200 || 1400 || 1600 || 1800

Altura de 800 mm (600 sobre el escritorio)

Para medidas personalizadas, póngase en contacto con Götessons.

## ARTÍCULOS

ART. N.º	TAMAÑO / DESCRIPCIÓN	Ancho:	Alto:	Profundidad:
623080-	ScreenIT A30 Flexible	650	800	40
623120-	ScreenIT A30 Flexible	650	1200	40
623140-	ScreenIT A30 Flexible	650	1400	40
623180-	ScreenIT A30 Flexible	650	1800	40
623160-	ScreenIT A30 Flexible	650	1600	40
623200-	ScreenIT A30 Flexible	650	2000	40
624080-	ScreenIT A30 Flexible	800	800	40
624140-	ScreenIT A30 Flexible	800	1400	40
624120-	ScreenIT A30 Flexible	800	1200	40
624160-	ScreenIT A30 Flexible	800	1600	40
624180-	ScreenIT A30 Flexible	800	1800	40
624200-	ScreenIT A30 Flexible	800	2000	40