



PANEL DE TECHO AISLANTE ACÚSTICO NIVÅ

Nivå mejora la acústica y su diseño lo convierte en el elemento estrella de cualquier estancia. Los paneles se pueden variar para formar diferentes diseños en diferentes colores, con o sin tejido. Nivå está fabricado con nuestro exclusivo material principal EcoSUND. El material principal está disponible en tres colores y, con la posibilidad de laminarse con varios tejidos diferentes, su techo se convertirá en algo exclusivo. Nivå se fabrica en dimensiones de 593x593 mm en dos versiones, una para trabajar como aislante acústico de paneles de pared y otra para instalar sistemas de rejillas para techos (borde A). El grosor varía en toda la superficie de 30-80 mm.

TEXTO PRESCRITO

Aislante de techo Nivå

Aislante acústico de techo. Material principal EcoSUND.

Raw está disponible en negro, blanco, gris o gris claro.

Vestida: Hush, borde en bruto: negro, blanco, gris o gris claro.

Personalizado para rejillas de 600x600 mm.

Montaje: en la rejilla.

Grosor total: 30-90 mm. (debajo de la rejilla, 50 mm). Medidas: 593x593 mm

Certificado (válido 03-06-2019):

ISO 354 Absorción y SS 25269

Factor de absorción alfa 1 y Clase de resistencia al fuego: testado según SS-EN ISO 11925-2

Valor N10, 6 piezas conectadas 1800x1200 = 4

Para obtener información actualizada, véase:

https://www.gotessons.com/en/wall-and-ceiling-acoustics/niva-ecosund-sound-absorbing-ceiling-panel

ARTÍCULOS

ART. N.º	TAMAÑO / DESCRIPCIÓN	Color	Ancho:	Alto:	Profundidad:
126595-1		sin tapizar	593	593	90