



SCREENIT A30 SLIDE

Käytännöllinen liukuseinäke, joka asennetaan pöydän alapuoliseen listaan. Työpistettä voidaan muunnella tarpeiden mukaan, ja näkyvyyttä voidaan rajoittaa ja lisätä kätevästi yhdellä liikkeellä. Korkeus 650 tai 800 mm.

Vakiokorkeus pöydän kannesta, kun kannen paksuus 20 mm: 650 mm seinäke = 420 mm. 800 mm seinäke = 570 mm.

PREScribed TEXT

ScreenIT A30 Slide -pöytäseinäke

Ääntä vaimentava pöytäseinäke valmistetaan puukehyksestä, joka on täytetty 30 mm:n ääntä vaimentavalla ja päällystetty 5 mm:n vaahtolaminoidulla kankaalla molemmilta puolilta.

Kokonaispaksuus: 40 mm. Mitat: (valitse alta). Korkeus pöydästä: (valitse alta). Pyöristetyt kulmat, säde 35. Enimmäiskuormitus 25 kg. Liukukisko ja kiinnikkeet saatavana hopeanvärisinä ja valkoisina. Tilataan erikseen.

Päälllys molemmilla puolilla: esim. Lido 200 (132-sävytetty). Värillinen sauma ja vetoketju koko seinäkkeen ympäri: esim. punainen.

Sertifikaatti (voimassa 3.6.2019):
ISO 354, absorptio ja SS 25269
N10-arvo, 1800x800x40 = 7

Päivitetty tiedot: <https://www.gotessons.com/fi/tuotteet/poytaseinakkeet/screenit-a30-slide>

Vakiomitat:
K 650 ja L 800 || 1000 || 1200 || 1400
Korkeus 650 mm (420 pöydästä)
K 800 ja L 800 || 1000 || 1200 || 1400
Korkeus 800 mm (570 pöydästä)
Jos tarvitset räätälöidyn koon, ota yhteyttä Götessonsiin.

TAVAROIDEN				
ART. NO	SIZE / DESCRIPTION	L:	K:	S:
667080-	ScreenIT A30 Slide	800	650	40
667100-	ScreenIT A30 Slide	1000	650	40
667120-	ScreenIT A30 Slide	1200	650	40
667140-	ScreenIT A30 Slide	1400	650	40
1067080-	ScreenIT A30 Slide	800	800	40
1067100-	ScreenIT A30 Slide	1000	800	40
1067120-	ScreenIT A30 Slide	1200	800	40
1067140-	ScreenIT A30 Slide	1400	800	40