



SCREENIT STANDARD, 500 MM AU-DESSUS DU BUREAU

Le modèle ScreenIT Standard est très abordable. Disponible en tissu, avec fermeture éclair ou couture apparente. La structure de l'écran est solide. Elle est recouverte d'un tissu laminé en mousse pour garantir une sonorisation optimale. Il peut également être utilisé comme tableau d'affichage et accueillir une barre pour installer des accessoires. Distance du rail par rapport au bord extérieur: 150 mm. Charge max. 6 kg.

PRESCRIBED TEXT

Écran de bureau ScreenIT standard

Écran de bureau acoustique avec panneau MDF de 10 mm, recouvert d'un tissu laminé en mousse de 5 mm de chaque côté. Charge max: 6 kg.

Épaisseur totale : 20 mm. Dimensions : (sélectionner ci-dessous). Hauteur: 650. Angles arrondis, rayon 35 mm. Fixations disponibles en argent, blanc et noir. Vendues séparément.

Revêtement latéral : ex : Lido 200 (ton 132). Couture et fermeture Éclair colorée autour de l'écran. Ex : rouge.

Certification (validité 03/06/2019) :

ISO 10053 Affaiblissement acoustique. SS-EN 1023 Essai de stabilité, ISO 354 Absorption et SS 25269

Valeur N10 1 600 x 650 x 20 = 37

Dimensions standard :

Hauteur : 650 avec Largeur : 800 || 1 200 || 1 400 || 1 600 || 1 800 || 2 000

Hauteur : 650 mm (500 mm au-dessus du bureau)

PRODUITS

ART. NO	SIZE / DESCRIPTION	L:	H:	P:
6400805-	ScreenIT Standard, 500 mm au-dessus du bureau	800	650	20
6401205-	ScreenIT Standard, 500 mm au-dessus du bureau	1200	650	20
6401405-	ScreenIT Standard, 500 mm au-dessus du bureau	1400	650	20
6401605-	ScreenIT Standard, 500 mm au-dessus du bureau	1600	650	20
6401805-	ScreenIT Standard, 500 mm au-dessus du bureau	1800	650	20
6402005-	ScreenIT Standard, 500 mm au-dessus du bureau	2000	650	20