



## LOD ECOSUND®

Les lames acoustiques Lod sont composées de notre matériau de base unique EcoSUND et habillées de blanc, de gris ou de noir sur les côtés. Toutes les lames sont laminées à l'avant et à l'arrière ; choisissez une teinte parmi les couleurs Opaq et Opaq Colour. Grâce à leur système de suspension, les lames Lod peuvent remplacer des rideaux ou être utilisées pour isoler des espaces à l'intérieur d'une pièce. Les lames Lod mesurent 50 x 50 mm et sont espacées de 40 mm. Dimensions du rail : l. 45 mm H. 25 mm. La longueur maximale du rail est de 3 000 mm. Hauteur maximale des lames : 3 000 mm. Les lames Lod font partie d'une solution sur mesure conçue pour s'accorder avec votre environnement et ajustée en fonction de la longueur du rail et de la hauteur des lames.

Fixation : Fixez le rail au plafond ou sur un mur à l'aide des supports choisis. Les lames sont ensuite fixées aux crochets présents sur la partie inférieure du rail. Fixez la plaque de stabilisation au bas des lames.



PREScribed TEXT

LOD

Lames acoustiques en matériau EcoSUND, 50 x 50 mm.

Montage sur rail, longueur :

Tissu : Opaq XX.

Couleur du matériau brut : blanc, noir, gris, gris clair.

Pour consulter les informations mises à jour, rendez-vous sur : <https://www.gotessons.com/en/products/wall-and-ceiling-absorbers/lod-ecosund>

TISSU

Opaq de Svensson

PRODUITS

ART. NO	SIZE / DESCRIPTION
121230-	Lod EcoSUND