



SCREENIT A30 GOLVSKÄRMSBÅS

Golvskärmar sammankopplade med blixtlås som skapar ett bås. Absorberar ljud och skärmar av individuella arbetsplatser.

Denna produkt erhåller svanencertifiering om den bekläds med textilierna; Mica, Cara, Rivet eller Bond. Samt vid användning av fotpaket i vitt eller svart.



FÖRESKRIVANDE TEXT

ScreenIT A30 Golvskärmsbås

Ljudabsorberande golvskärm uppbyggd med en träram fylld med 30 mm ljudabsorbent och 5 mm skumlaminerat tyg på vardera sida. Sammankopplade med blyxtlås.

Total tjocklek 40 mm. Mått: (välj av nedan). Söm runt om hela skärmen i färg: ex röd. Svarta fötter ingår.

Golvskärmsbåsen levereras med en ställbar fot. Ställbar upp till 50 mm.

Klädd på båda sidor med: ex. Lido 200 (132 toned). Rundade hörn, radie 35.

Certifikat (gällande 2019-06-03):
SS-EN 1023 Stabilitetstest, ISO 354 Absorption och SS 25269
N10 värde 4 arbetsplatser 1400x2840x1800=1

Svanenmärkt med textil (gällande 2019-06-03): Event Screen +, Mica, Xpress, Cara, Rivet, Twist, Bond, Synergy, Remix 3

För uppdaterad information, se: <https://www.gotessons.com/sv/golvskarmar-och-golvskarmsbas/screenit-a30-golvskarmsbas>

Standardmått:
H: 1400 med B: 1200 || 1400 || 1600 || 1800
För kundanpassade specialmått, kontakta Götessons.

ARTIKLAR				
ART. NR	STORLEK / BESKRIVNING	B:	H:	L:
852120-	ScreenIT A30 Golvskärmsbås	1200	1400	800
852140-	ScreenIT A30 Golvskärmsbås	1400	1400	800
852160-	ScreenIT A30 Golvskärmsbås	1600	1400	800
852180-	ScreenIT A30 Golvskärmsbås	1800	1400	800