

Götessons Industri AB  
Växtorpsvägen 6  
514 61 DALSTORP

## Provning av A30 golvskärm

### 1 Inledning

På uppdrag av Götessons Industri AB har en A30 golvskärm 180x80 cm provats på SP enligt EN 1023.

### 2 Provföremål



**Figur 1 A30 golvskärm 180x80 cm**

Dimensioner:

Höjd = 1800 mm

Bredd = 800 mm

Fot = 205 mm

Stomme i trä, tyg klädd, fötter i bockad stålplåt

Provföremålet var uttaget av uppdragsgivaren och ankom SP 2011-10-14.

---

#### SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Postadress  
SP  
Box 857  
501 15 BORÅS

Besöksadress  
Västeråsen  
Brinellgatan 4  
504 62 BORÅS

Telefon / Fax / E-post  
010-516 50 00  
033-13 55 02  
info@sp.se

Laboratorier ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

### 3 Provningsmetoder och provningsgenomförande

Provningsmetoder utfördes enligt :

- EN 1023-1:1996 Kontorsmöbler – Skärmväggar Del 1: Mått
- EN 1023-2:2000 Kontorsmöbler – Skärmväggar Del 2: Mekaniska säkerhetskrav
- EN 1023-3:2000 Kontorsmöbler – Skärmväggar Del 3: Provningsmetoder.

Provningsmetoder utfördes 2011-10-14.

### 4 Resultat

Provning	Metod	Resultat
Höjd	EN 1023-1	Icke ögonkontakt för stående personer
Generella säkerhetskrav	EN 1023-2 pkt.3	Krav uppfyllda
Stabilitet (för icke lastbärande skärmar)	EN 1023-3 pkt.6.1	Krav uppfyllda

### 5 Slutsats

Det provade föremålet uppfyller kravet på säkerhet och stabilitet enligt EN 1023-2, -3. I enlighet med EN 1023-1 klassificeras skärmväggen som ”Icke ögonkontakt för stående personer”.

Provningsresultaten avser endast det provade föremålet.

**SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut**

**SP Trä**

Utfört av

Granskat av

Bengt-Åke Andersson

Hans Eriksson